

新开行贷款湖北黄石现代有轨电车工务维修设备采购安装项目 SI-5 澄清文件

1.招标文件 P18: 3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。投标人须知前附表未明确副本数量,请明确副本份数。

答:副本 6 份。

2.招标文件 P59: 第六章 投标文件格式 (二) 授权委托书。(附授权招标人身份证正反面)。请明确此处(附授权招标人身份证正反面)是否为(附授权代表身份证正反面)。

答:是。

3.请明确此处资格审查资料是否只需要投标人提供。

答:只需投标人提供;

4. 第二章-投标人须知-投标人须知前附表(11 页) 7.6.1 条: 履约保证金的形式: 银行保函、银行转账, 履约保证金的金额:5%。但是 第 22 页-7.6 履约保证金-7.6.1 在签订合同前, 中标人应按投标人 须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外, 履约保证金为中标合同金额的 10%。两者有矛盾之处。请求将履约保证金修改为中标金额的 3%。

答: 投标文件前附表执行, 履约保证金为中标金额的 5%。

5. 第三章 评标办法(综合评审法)(32 页)注明为综合评标法, 但是第 35 页: 1.评标方法。本次评标采用经评审的最低投标价法。 两者有矛盾之处。

答: 评标办法为(综合评审法)。

6.招标文件中货架尺寸(参考): 1100×550×1800mm 全冷板压延焊接成型,有良好的刚度和强度,采用喷塑涂装;货柜尺寸(参考): 2000×600×1800mm 全冷板压延焊接成型,有良好的刚度和强度,采用喷塑涂装。货架、货柜的参数是否写反了。

答: 货架尺寸: 2000×600×1800mm, 货柜尺寸: 1100×550×1800mm。

7.公铁两用曲臂车是一种具有特殊特殊用途的工程车辆,它可以在公路和铁路两种路面上行驶,并具有曲臂作业功能。问:该车辆是否需要在库区外的城市公路上行驶;是否需要上牌照的特殊车辆

答:不需要上牌照。

8.公铁两用曲臂车的结构通常包括底盘、曲臂、工作平台、吊钩等部分。曲臂除具有吊篮外，是否需要配备吊钩，载荷多少

答：不需要配备吊钩。

9.投标人须知前附表 3.2.5 投标报价的其他要求 2、报价汇总表中应只体现设备报价，其它请勿新增，如有服务、软件等其他费用，请合理分摊至相应设备报价中，无须在报价表中体现。如：“供电系统设备备品备件、司机驾驶技能培训系统、起复救援设备”招标文件中有设备分项。单套设备有分项的如何体现？是否可以单独增加表格？

答：投标人可以单独增加表格。

10.司机驾驶技能培训系统用户需求书中的主要设备配置要求，设备清单中是 4 套，用户需求书中的配置要求中有单数。请问设备配置是一套的配置清单还是 4 套？

答：用户需求书中的配置是一套的配置清单，需提供 4 套该配置。

11.不落轮车床车刀 LNMX191940-PF4025 型号已停产。请确认是否可以选用升级型号 LNMX191940-PF-4425。

答：可以选用升级型号 LNUX191940-PF-4425。

12.隧道、桥梁一体式人形监控报警平台，需求中共 10 处描述“提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章”。具有排他性，请确认是否可以删除此项要求。

答：不可删除，为确保产品质量，修改为：需提供专业第三方检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。

13.招标文件（以 PDF 版本为准）“第 20 页轨道工作、行驶-★技术参数：内容：轮胎，钢轮， ϕ 500。”此处的直径 500，指的是钢轮直径还是轮胎直径？

答：公铁两用，钢轮直径 ϕ 500mm